ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

C E R T I F I C A T

N° Z1 070257 0005 Rev. 00

Titulaire du certificat: **Triax SAS**
67 rue de Vignes
45240 Marcilly en Villette
FRANCE

Label de conformité:

Produit: **Railing system**
Barrière écluse de sécurité (station de transfert)

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles.
La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit.
Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables aux termes des règlements d'essai et de certification du groupe TÜV SÜD doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 028-713182480-001

Valable jusqu'au: 2027-06-12

Date, 2022-06-23

(Armin Saurer)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

C E R T I F I C A T

N° Z1 070257 0005 Rev. 00

Modèle(s): B / C / G / P / L / T / CIR

Caractéristiques:

Barrière écluse de sécurité (station de transfert) pour la protection des personnes et des marchandises, l'ensemble de la zone dangereuse est transformée en zone fermée, ce qui permet un transport des marchandises sans danger.	
Type B	Barrière écluse de sécurité basculante pour le transfert de charges avec enlèvement par l'arrière.
Type C	Barrière écluse de sécurité coulissante verticalement pour les charges dans une zone de travail restreinte dans l'espace ou avec des obstacles en partie arrière.
Type G	Barrière écluse de sécurité basculante avec façade avant grillagée, qui empêche la chute des petits éléments lors du transfert de marchandises.
Type P	Barrière écluse de sécurité basculante avec porte bardée, en tant que porte en façade à l'étanchéité partielle des ouvertures de bâtiments.
Type L	Barrière écluse de sécurité levante pour la sécurisation des quais de chargement lors du transfert de charges par grue ou palan électrique, adapté aux grandes hauteurs de charge.
Type T	Barrière écluse de sécurité basculante sur trois cadres, à utiliser en cas de plafonds bas et/ou de charges hautes.
Type CIR	Barrière écluse de sécurité circulaire pour la sécurisation des quais de chargement lors du transfert de charges, adapté aux charges hautes.

Révision suivant: DIN EN ISO 14122-2:2016

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany